



Bank Polski

PKO BP S.A.
Format importu danych
Polecenia zapłaty SEPA
(pain.008.001.08)

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3
Typ formatu importu	3
Parametry pliku	3
Dopuszczalne znaki w pliku	3
STRUKTURA PLIKU XML	3
Notacja	3
Nagłówek komunikatu - Message Root <CstmrDrctDbtInitn>	5
Nagłówek wiadomości – Group Header <GrpHdr>	5
Blok paczki Poleceń zapłaty SEPA – Payment Information <PmtInf>	6
Szczegóły pojedynczego Polecenia zapłaty SEPA – Direct Debit Transaction Information <DrctDbtTxInf>	8
PRZYKŁAD	16

Informacje ogólne

Typ formatu importu

Niniejszy dokument zawiera opis struktury pliku pain.008.001.08, za pomocą którego można zaimportować zlecenia Polecenia zapłaty SEPA do Serwisu internetowego PKO Banku Polskiego dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Podany poniżej typ jest zgodny z rekomendacją EPC bazującą na formacie ISO20022 XML. Szczegółowy opis formatu dostępny jest na stronie <https://www.europeanpaymentscouncil.eu>

Dokument zawiera przykład pliku z jedną paczką, w skład której wchodzi jedna transakcja Polecenia zapłaty SEPA.

Parametry pliku

- Format pain.008.001.08 bazuje na standardzie ISO 20022 i obsługuje Polecenia zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit, SEPA DD, SDD),
- Importowany plik musi być zgodny z plikiem XSD pain.008.001.08.xsd, <https://www.iso20022.org/iso-20022-message-definitions>
- Możliwe jest wskazanie typu księgowania: analitycznego lub zbiorczego,
- W jednym pliku można zamieścić różne paczki Poleceń zapłaty SEPA,
- Maksymalna waga pliku: 99 MB,
- Obsługiwana strona kodowa: utf-8,
- Plik może posiadać dowolną nazwę.

Dopuszczalne znaki w pliku

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - : () . , + Spacja

Struktura pliku XML

Notacja

ISODate = YYYY-MM-DD

ISODateTime = YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Notacja:

[1..1] – pierwsza cyfra określa wymagalność pola. 1 oznacza pola wymagane, 0 pole opcjonalne. Druga cyfra określa liczbę wystąpień pola w pliku. W tym przypadku pole jest wymagane i występuje tylko raz.

[0..1] – oznacza pole opcjonalne, które może wystąpić tylko raz.

[1..*] – oznacza pole wymagane. * oznacza, że może wystąpić wiele razy

[*1..1] – oznacza pole wymagane, * oznacza, że plik może zawierać jeden ze wskazanych elementów.

Struktura pliku:

Lp.	Nazwa tagu / elementu XML	Liczba wystąpień	Komentarz
1.	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	[1..1]	Rozpoczęcie pliku
2.	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.08">	[1..1]	Message root
3.	<CstmrDrctDbtInitn>	[1..1]	Linia rozpoczynająca sekcję paczek Poleceń zapłaty SEPA
4.	<GrpHdr>	[1..1]	Linia rozpoczynająca nagłówek
5.	</GrpHdr>	[1..1]	Linia kończąca nagłówek
6.	<PmtInf>	[1..*]	Linia rozpoczynająca paczkę Poleceń zapłaty SEPA
7.	<DrctDbtTxInf>	[1..*]	Linia rozpoczynająca sekcję pojedynczego Polecenia zapłaty SEPA
8.	</DrctDbtTxInf>	[1..*]	Linia kończąca sekcję pojedynczego Polecenia zapłaty SEPA
9.	</PmtInf>	[1..*]	Linia kończąca paczkę Poleceń zapłaty SEPA
10.	</CstmrDrctDbtInitn>	[1..1]	Linia kończąca sekcję paczek Poleceń zapłaty SEPA
11.	</Document>	[1..1]	Linia kończąca plik

Nagłówek komunikatu - Message Root <CstmrDrctDbtInitn>

Nazwa	XML Tag	Lista wystąpień	Dodatkowe informacje
Message root	<CstmrDrctDbtInitn>	[1..1]	Nagłówek komunikatu

Nagłówek wiadomości – Group Header <GrpHdr>

Nazwa	XML Tag	Liczba wystąpień	Dodatkowe informacje
+Group Header	<GrpHdr>	[1..1]	Nagłówek wiadomości.
++Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Unikalny identyfikator pliku ze zleceniami. Pole walidowane pod względem duplikatu pliku. text(1,35)
++Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas utworzenia komunikatu. Przykład: 2020-03-25T12:01:01 ISODateTime
++Number of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Liczba zleceń w komunikacie. Pole walidowane. [0-9]{1,15}
++Control Sum	<CtrlSum>	[1..1]	Całkowita suma kontrolna kwot wszystkich zleceń (np. 125.35), bez uwzględniania waluty. Pole walidowane. [0-9]{1,18}
++Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]	
+++Name	<Nm>	[1..1]	Nazwa strony inicjującej. Wartość nie jest walidowana, ale wymagane jest jej podanie. text(1,70)

Blok paczki Poleceń zapłaty SEPA – Payment Information <PmtInf>

Nazwa	XML Tag	Liczba wystąpień	Dodatkowe informacje
+Payment Information	<PmtInf>	[1..*]	Może wystąpić wielokrotnie w ramach jednego komunikatu.
++Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	Identyfikator paczki zawierającej wszystkie zlecenia dla tego samego numeru rachunku Odbiorcy i daty płatności. text(1,35)
++Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	Stała wartość: „DD” (Direct Debit). Pole walidowane.
++Batch Booking	<BtchBookg>	[0..1]	Określa sposób księgowania paczki: „false” – księgowanie analityczne, „true” – księgowanie zbiorcze. Brak pola oznacza księgowanie analityczne. Nie należy używać wielkich liter.
++Number of Transactions	<NbOfTx>	[1..1]	Liczba zleceń w jednej paczce (<PmtInf>). Pole walidowane. [0-9]{1,15}
++Control Sum	<CtrlSum>	[1..1]	Suma kwot wszystkich zleceń w ramach <PmtInf>, bez uwzględniania waluty. Pole walidowane. [0-9]{1,18}
++Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]	Tag może zostać podany na poziomie <PmtInf> lub <DrctDbtTxInf>. W przypadku wystąpienia na obu poziomach nadrzędna jest wartość z <DrctDbtTxInf>.
+++Service Level	<SvcLvl>	[1..1]	Poziom usługi.
++++Code	<Cd>	[1..1]	Stała wartość: „SEPA”. Pole walidowane.
+++Local Instrument	<LclInstrm>	[1..1]	Dane schematu polecenia zapłaty.
++++Code	<Cd>	[1..1]	Dopuszczalne wartości: „CORE” lub „B2B”. Pole walidowane. W jednym komunikacie nie można przekazywać różnych wartości <LclInstrm>.
+++Sequence Type	<SeqTp>	[1..1]	Typ płatności w paczce: „OOFF” – jednorazowe, „FRST” – pierwsze z serii,

			• „RCUR” – kolejne z serii, • „FNAL” – ostatnie z serii.
+++Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	*Jeżeli tag występuje, należy podać <Cd> lub <Prtry>.
++++Code	<Cd>	[*1..1]	Kod kategorii celu obciążenia. Dopuszczalne wyłącznie wartości ze zbioru ISO 20022 ExternalCategoryPurpose1Code.
++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Cel obciążenia. text(1,35)
++Requested Collection Date	<ReqdColltnDt>	[1..1]	Data płatności. Dotyczy wszystkich zleceń w paczce. ISODate
++Creditor	<Cdtr>	[1..1]	
+++Name	<Nm>	[1..1]	Nazwa Odbiorcy. text(1,70)
++Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]	
+++Identification	<Id>	[1..1]	
++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	Numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN (ISO 13616).
+++Currency	<Ccy>	[0..1]	Waluta rachunku Odbiorcy. Wartość informacyjna, niewalidowana. Kod waluty - ISO 4217
++Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]	
+++Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	
++++BICFI	<BICFI>	[1..1]	BIC banku Odbiorcy. Wartość ignorowana
++Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	
+++Name	<Nm>	[0..1]	Nazwa Odbiorcy końcowego - strony powiązanej, na rzecz której dokonywana jest płatność. text(1,70)
+++Identification	<Id>	[0..1]	
++++Organisation Identification	<OrgId>	[*1..1]	Identyfikator podmiotu/organizacji. Jeżeli tag występuje, należy podać co najmniej jeden identyfikator. Możliwe jest przekazanie jednego, dwóch lub trzech identyfikatorów w <OrgId>.
+++++AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	Kod BIC Odbiorcy końcowego.

+++++LEI	<LEI>	[0..1]	Kod LEI Odbiorcy końcowego.
+++++Other	<Othr>	[0..1]	
++++++Identification	<Id>	[1..1]	Inny identyfikator Odbiorcy końcowego. text(1,35)
++++++Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]	Nazwa schematu identyfikacji.
+++++++Code	<Cd>	[*1..1]	Dopuszczalne wyłącznie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalOrganisationIdentification1Code.
+++++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Nazwa identyfikatora. text(1,35)
++Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	Oplaty naliczane zgodnie z ustaleniami z bankiem. Dopuszczalna wartość: „SLEV”. Pole walidowane w przypadku wystąpienia. Zaleca się określanie tego elementu na poziomie <PmtInf>.
++Creditor Scheme Identification	<CdtrSchmeld>	[1..1]	
+++Identification	<Id>	[1..1]	
++++Private Identification	<PrvtId>	[1..1]	
+++++Other	<Othr>	[1..1]	
++++++Identification	<Id>	[1..1]	Identyfikator Odbiorcy nadany przez właściwy podmiot prawny. text(1,35)
++++++Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	
+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Stała wartość „SEPA”. Pole walidowane i obsługiwane.

Szczegóły pojedynczego Polecenia zapłaty SEPA – Direct Debit Transaction Information <DrctDbtTxInf>

Nazwa	XML Tag	Liczba wystąpień	Dodatkowe informacje
++Direct Debit Transaction Information	<DrctDbtTxInf>	[1..*]	Może wystąpić wielokrotnie w ramach danej paczki <PmtInf>
+++Payment Identification	<PmtId>	[1..1]	

++++Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	Unikalny identyfikator zlecenia wykorzystywany do identyfikacji między klientem a bankiem. text(1,35)
++++End to End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	Referencje własne Obiorcy. W przypadku braku należy wpisać wartość „NOTPROVIDED”. text(1,35)
+++Payment Type Information	<PmtTplnf>	[0..1]	Tag <PmtTplnf> musi występować tutaj lub na poziomie <Pmtlnf>. W przypadku wystąpienia na obu poziomach, nadrzędna jest wartość z <DrctDbtTxlnf>.
++++Service Level	<SvcLvl>	[1..1]	
+++++Code	<Cd>	[1..1]	Kod „SEPA”, wartość stała. Pole walidowane.
++++Local Instrument	<LclInstrm>	[1..1]	
+++++Code	<Cd>	[1..1]	Kod schematu. Dopuszczalna jedna z wartości „CORE” lub „B2B”. Pole walidowane. Podanie różnych wartości w tagu <LclInstrm> jest niedopuszczalne w jednym komunikacie.
++++Sequence Type	<SeqTp>	[1..1]	Typ płatności. Dopuszczalna jedna z wartości: • „OOFF” – płatność jednorazowa, • „FRST” – płatność pierwsza z wielu, • „RCUR” – płatność kolejna w ramach wielu, • „FNAL” – płatność ostatnia z wielu.
++++Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]	Umieszczenie tagu <CtgyPurp> oznacza konieczność podania Kodu lub Celu obciążenia.
+++++Code	<Cd>	[*1..1]	Kod kategorii celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalCategoryPurpose1Code.
+++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Cel obciążenia. text(1,35)
+++Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	Kwota obciążenia w EUR. Należy podać wartość większą od 0 i nie większą niż 999999999.99, z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku. Separator dziesiętny: . (kropka) <InstdAmt Ccy="EUR">kwota</InstdAmt> [0-9]{1,12}

+++Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	Stała wartość „SLEV” - opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
+++Direct Debit Transaction	<DrctDbtTx>	[1..1]	
++++Mandate Related Information	<MndtRltdInf>	[1..1]	
+++++Mandate Identification	<MndtId>	[1..1]	Unikalne referencje zgody. Nie mogą wystąpić same spacje. text(1,35)
+++++Date of Signature	<DtOfSgntr>	[1..1]	Data podpisania zgody ISODate
+++++Amendment Indicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Dopuszczalna wartość „true” lub „false”. W przypadku, gdy zgoda uległa modyfikacji należy wskazać wartość true.
+++++Amendment Information Details	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	Pole wymagane jeżeli w <AmdmntInd> wskazano „true”. Jeżeli wskazano „false” pole nie może wystąpić w strukturze.
++++++Original Mandate Identification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Poprzednie, pierwotne referencje zgody. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w <MndtId> w innych przypadkach nie jest używane. text(1,35)
++++++Original Creditor Scheme Identification	<OrgnlCdtrSchmel d>	[0..1]	
+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Poprzednia, pierwotna nazwa Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w „Creditor Name”, w innych przypadkach nie jest używane. text(1,70)
+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmian w „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++++Private Identification	<PrvtId>	[1..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmian w „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++++Other	<Othr>	[1..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmian w „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Poprzedni, pierwotny identyfikator Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane. text(1,35)

+++++++Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++++ +Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Stała wartość „SEPA”. Pole walidowane i obsługiwane. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Creditor Scheme Identification”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++Original Debtor Account	<OrgnDbtrAcct>	[0..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++Identification	<Id>	[1..1]	*Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++IBAN	<IBAN>	[*1..1]	Pierwotny, poprzedni numer rachunku Płatnika w formacie IBAN, pole uzupełniane w przypadku gdy nowy rachunek Płatnika prowadzony jest w tym samym banku. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++Other	<Othr>	[*1..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++Identification	<Id>	[1..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane. Kod „SMNDA” (Same Mandate New Debtor Account).
+++++Original Debtor Agent	<OrgnDbtrAgt>	[0..1]	Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu „Debtor Account”, w innych przypadkach nie jest używane.
+++++Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[0..1]	
+++++BICFI	<BICFI>	[0..1]	BIC banku Płatnika dla poprzedniego, pierwotnego numeru rachunku Płatnika. Nie należy wypełniać, jeżeli pole „Original Debtor Account” zostało wypełnione wartością „SMNDA”.
++++Electronic Signature	<EltrncSgntr>	[0..1]	Informacje dla danych podpisu elektronicznego, rodzaj zgody – elektroniczna oraz referencje walidacji dokonywane przez bank Płatnika. Pole nie jest używane w przypadku zgody papierowej. Pole nieobsługiwane, wartość ignorowana. text(1,1025)
+++Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]	

++++Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]	
+++++BICFI	<BICFI>	[1..1]	BIC banku Płatnika, wartość ignorowana.
+++Debtor	<Dbtr>	[1..1]	
++++Name	<Nm>	[1..1]	Nazwa Płatnika. text(1,70)
++++Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]	Adres Płatnika. W przypadku użycia tagu <PstlAdr>, obowiązkowe wypełnienie pól Miasto i Kraj Płatnika.
+++++Department	<Dept>	[0..1]	Oddział. text(1,70)
+++++Sub Department	<SubDept>	[0..1]	Pododdział. text(1,70)
+++++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Nazwa ulicy. text(1,70)
+++++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Numer budynku. text(1,16)
+++++Building Name	<BldgNm>	[0..1]	Nazwa budynku. text(1,35)
+++++Floor	<Flr>	[0..1]	Piętro. text(1,70)
+++++Post Box	<PstBx>	[0..1]	Numer skrzynki pocztowej. text(1,16)
+++++Room	<Room>	[0..1]	Numer lokalu. text(1,70)
+++++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Kod pocztowy. text(1,16)
+++++Town Name	<TwnNm>	[1..1]	Miasto. Pole obowiązkowe w przypadku użycia <PstlAdr>. text(1,35)
+++++Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	Dzielnica. text(1,35)

+++++District Name	<DstrctNm>	[0..1]	Powiat. text(1,35)
+++++Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Województwo. text(1,35)
+++++Country	<Ctry>	[1..1]	Kod kraju Płatnika zgodny z ISO 3166, Alpha-2 np. SK. Pole obowiązkowe w przypadku użycia tagu <PstlAdr>.
+++++Identification	<Id>	[0..1]	
+++++Organisation Identification	<OrgId>	[*1..1]	Jeżeli tag występuje, należy podać przynajmniej jeden identyfikator. Możliwe jest przekazanie jednego, dwóch lub trzech identyfikatorów w ramach <OrgId>.
++++++AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	Identyfikator BIC Płatnika.
++++++LEI	<LEI>	[0..1]	Kod LEI Płatnika.
++++++Other	<Othr>	[0..1]	
++++++Identification	<Id>	[1..1]	Inny identyfikator Płatnika. text(1,35)
++++++Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]	Dodatkowe dane dla innego identyfikatora Płatnika.
++++++Code	<Cd>	[*1..1]	Dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalOrganisationIdentification1Code.
++++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Nazwa identyfikatora. text(1,35)
++++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Wystawca identyfikatora. text(1,35)
+++++Private Identification	<PrvtId>	[*1..1]	
+++++Other	<Othr>	[0..1]	
+++++Identification	<Id>	[1..1]	Unikalny i jednoznaczny identyfikator Płatnika. text(1,35)
+++++Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]	Dodatkowe dane dla innego identyfikatora Płatnika.
+++++Code	<Cd>	[*1..1]	Dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalOrganisationIdentification1Code.

+++++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Nazwa identyfikatora. text(1,35)
+++++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Wystawca Identyfikatora. text(1,35)
+++Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]	
++++Identification	<Id>	[1..1]	
+++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	Numer rachunku Płatnika w formacie IBAN.
+++Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	
++++Name	<Nm>	[0..1]	Nazwa Płatnika ostatecznego (Strony Powiązanej z Płatnikiem). text(1,70)
++++Identification	<Id>	[0..1]	
+++++Organisation Identification	<OrgId>	[*1..1]	Jeżeli tag występuje, należy podać przynajmniej jeden identyfikator. Możliwe jest przekazanie jednego, dwóch lub trzech identyfikatorów w ramach <OrgId>.
+++++AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	BIC Płatnika ostatecznego.
+++++LEI	<LEI>	[0..1]	Kod LEI Płatnika ostatecznego.
+++++Other	<Othr>	[0..1]	
+++++Identification	<Id>	[1..1]	Inny identyfikator Płatnika ostatecznego. text(1,35)
+++++Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]	*Dodatkowe dane dla innego identyfikatora Płatnika ostatecznego.
+++++Code	<Cd>	[*1..1]	Dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalOrganisationIdentification1Code.
+++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Nazwa identyfikatora Płatnika ostatecznego. text(1,35)
+++++Private Identification	<PrvtId>	[*1..1]	
+++++Other	<Othr>	[0..1]	
+++++Identification	<Id>	[0..1]	Unikalny i jednoznaczny identyfikator Płatnika ostatecznego. text(1,35)
+++++Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]	Dodatkowe dane dla innego identyfikatora Płatnika ostatecznego.

+++++++Code	<Cd>	[*1..1]	Dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalOrganisationIdentification1Code.
+++++++Proprietary	<Prtry>	[*1..1]	Nazwa identyfikatora Płatnika ostatecznego. text(1,35)
+++Purpose	<Purp>	[0..1]	
++++Code	<Cd>	[0..1]	Kod celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalPurpose1Code.
+++Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]	
++++Unstructured	<Ustrd>	[0..1]	Dodatkowe informacje od Odbiorcy dla Płatnika. Obsługiwane jedynie <Ustrd> - nieustrukturyzowane. text(1,140)

Przykład

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.08">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId> A12345</MsgId>
      <CreDtTm>2026-07-09T09:42:13.380</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <CtrlSum>23.23</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>Company Name</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId> A12345.1</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <CtrlSum>23.23</CtrlSum>
      <PmtTplInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>B2B</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <CtgyPurp>
          <Cd>OTHR</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTplInf>
      <ReqdColltnDt>2026-07-07</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>CREDITOR NAME</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BPKODEF0</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      <CdtrSchmd>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>DE53ZZZ71234544444</Id>
              <SchmeNm>
                <Prtry>SEPA</Prtry>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmd>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```



```

</Id>
</CdtrSchmeld>
<DrctDbtTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>A123456</InstrId>
    <EndToEndId> A123456.1</EndToEndId>
  </PmtId>
  <InstdAmt Ccy="EUR">23.23</InstdAmt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <DrctDbtTx>
    <MndtRltdInf>
      <MndtId>MANDATE ID 1</MndtId>
      <DtOfSgntr>2015-01-20</DtOfSgntr>
    </MndtRltdInf>
  </DrctDbtTx>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>XXXXXXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <Dbtr>
    <Nm>DEBTOR NAME</Nm>
    <PstlAdr>
      <Dept>Banking</Dept>
      <SubDept>Corporate Banking </SubDept>
      <StrtNm>Długa</StrtNm>
      <BldgNb>36</BldgNb>
      <BldgNm>Golden Tower</BldgNm>
      <Flr>13</Flr>
      <PstBx>00-000</PstBx>
      <Room>2</Room>
      <PstCd>00-000</PstCd>
      <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
      <TwnLctnNm>Śródmieście</TwnLctnNm>
      <DstrctNm>Warszawa</DstrctNm>
      <CtrySubDvsn>Mazowieckie</CtrySubDvsn>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>SDD Payment 1</Ustrd>
  </RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```