

URSUS C-325.2 Specyfikacja techniczna

Silnik PERKINS		
Norma emisji		Stage V
Moc znamionowa	kW/KM	18,4/25
Max. moment obrotowy	Nm	67
Ilość cylindrów		3
Pojemność skokowa	cm ³	1100
Zasilanie silnika		mechaniczne
System chłodzenia		cieczą
Filtrowanie powietrza		suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Układ napędowy		
Skrzynia biegów		mechaniczna o stałym zazębieniu
Liczba biegów przód/tył		9/3
Blokada mechanizmu różnicowego		mechaniczna
Napęd		4 WD
Sprzęgło		jednotarczowe, suche
Max. Prędkość	km/godz.	23
Tylny WOM		
Typ		niezależny
Ilość prędkości		2
Obroty	1/min	540/1000
Średnica końcówki/liczba wpustów/ typ		35mm / 6 / typ 1
Układ hydrauliczny		
Typ pompy		podwójna zębata
Wydatek pompy	litr/min.	20+8
Ciśnienie nominalne	MPa	20
Ilość szybkozłączy		2xpodwójne z tyłu
Układ kierowniczy		wspomaganie hydrostatyczne
Trójpunktowy układ zawieszenia tylny		
Kategoria		I
Udźwig na końcówkach dolnych ramion	kg	750
Układ hamulcowy		
Hamulce robocze		tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy		sterowanie ręczne
Zaczepty		
Przedni		holowniczy
Tylny		transportowy, rolniczy
Ogumienie		
Standard przód/tył		5.00-12 / 8.3-20